

952F 956F ESCAVATORI

Motore	Cummins X12
Potenza nominale	298 kW a 2.100 giri/min
952F	
Peso operativo	51.000 - 54.300 kg
Capacità della benna	2,6 - 3,2 m ³
956F	
Peso operativo	55.900 kg
Capacità della benna	3,2 - 3,6 m ³



COSTRUITO PER LE APPLICAZIONI PIÙ COMPLESSE

Da oltre 65 anni, LiuGong costruisce macchine in grado di lavorare anche nelle condizioni più difficili. I modelli 952F e 956F, parte della nostra avanzata Serie F, sono stati progettati per garantire la massima potenza, precisione e durata.

Progettata per eccellere nell'edilizia urbana, nella paesaggistica e nei lavori di pubblica utilità, questa macchina combina una tecnologia all'avanguardia con un'affidabilità comprovata per consentirvi di lavorare in modo efficiente anche nelle condizioni più difficili.

Dal momento in cui abbiamo lanciato il primo escavatore idraulico nel 1992, abbiamo mantenuto il nostro impegno per l'innovazione, facendo in modo che ogni macchina LiuGong venisse progettata per funzionare al meglio, ovunque venisse impiegata.



IL CRUSCOTTO PER LE VOSTRE PRESTAZIONI

Le ricerche dimostrano che 5 indicatori chiave di prestazione sono importanti per i nostri clienti. Grazie a questo cruscotto siamo in grado di presentarvi gli aspetti reali e concreti dei nostri nuovi 952F e 956F.



**POTENZA
ED EFFICIENZA**



**RESISTENZA E
AFFIDABILITÀ**



**ERGONOMIA E
COMFORT**



**SICUREZZA E
VISIBILITÀ**



**TEMPO DI ATTIVITÀ E
MANUTENZIONE**

QUESTA È LIUGONG



65+
ANNI
DAL 1958



30+
LINEE DI
PRODOTTI



12
CENTRI DI RICERCA
E SVILUPPO SU
SCALA MONDIALE



30+
UFFICI A LIVELLO
INTERNAZIONALE



16,000+
DIPENDENTI



20+
IMPIANTI DI
PRODUZIONE IN
TUTTO IL MONDO

952F E 956F IN AZIONE...

I LiuGong 952F e 956F sono i vostri partner affidabili nelle miniere e nelle costruzioni pesanti. Sono costruiti per massimizzare la produttività e ridurre al minimo i costi operativi.

Il 952F offre un'efficienza ottimale per il movimento terra, mentre il suo sottocarro retrattile offre una maggiore stabilità. Il modello 956F offre la massima potenza e affidabilità per applicazioni gravose come l'estrazione e la demolizione.



DIAMO UN'OCCHIATA DA VICINO...



POTENZA ED EFFICIENZA

- Conforme agli standard di emissione EU Stage V, il motore Cummins X12 eroga una potenza di 298 kW. Questo garantisce non solo prestazioni elevate, ma anche un funzionamento rispettoso dell'ambiente.
- Rispetto al modello 950E, il 952F e il 956F offrono il 15% in più di potenza e il 21% in più di coppia, migliorando in modo significativo la produttività e l'efficienza, anche nelle condizioni di lavoro più gravose.
- La pompa principale a controllo elettronico con cilindrata maggiorata e la valvola principale elettroproporzionale offrono una maggiore forza di scavo e tempi di ciclo più rapidi.



RESISTENZA E AFFIDABILITÀ

- I modelli 952F e 956F sono dotati di sottocarro rinforzato con doppi rulli portanti e guide dei cingoli a tutta lunghezza che ne migliorano la durata e l'affidabilità sotto carichi pesanti.
- Il braccio e l'avambraccio sono costruiti con supporti forgiati, fusi in acciaio ad alta resistenza e perni più grandi per una durata superiore e una resistenza alla fatica in condizioni estreme.
- Le benne per impieghi gravosi offrono una maggiore durata grazie alle frese principali e laterali rinforzate e ai denti resistenti agli urti per sopportare abrasioni e impatti estremi.



ERGONOMIA E COMFORT

- Il touchscreen da 10,1 pollici offre un controllo intuitivo su menu, impostazioni e dati della macchina in tempo reale.
- Il comando dell'attacco one-touch consente di regolare facilmente la pressione e il flusso per i vari attrezzi.
- Il sedile a sospensione pneumatica riscaldato e ventilato con sistema lombare elettronico riduce l'affaticamento durante i lunghi turni di lavoro.
- La radio DAB di standard europeo con altoparlanti aggiornati migliora l'esperienza di utilizzo.



SICUREZZA E VISIBILITÀ

- Le protezioni per l'operatore sono progettate per proteggere la cabina e l'operatore in caso di incidenti come ribaltamenti, cadute di oggetti o pericoli aerei.
- Pacchetto di illuminazione a LED di serie con barre luminose anteriori e posteriori, luci del braccio e luci del contrappeso per un'illuminazione a 360°.
- Le telecamere a 360 gradi con luci laterali migliorano la sicurezza del cantiere durante le operazioni in condizioni di scarsa illuminazione o di notte.
- I tergicristalli paralleli offrono una maggiore copertura di pulizia, migliorando significativamente la visibilità in ambienti con molta polvere e aumentando così la sicurezza operativa.



TEMPO DI ATTIVITÀ E MANUTENZIONE

- Il filtro del carburante, il filtro dell'olio, l'olio motore e i filtri dell'aria sono sincronizzati per essere sostituiti ogni 500 ore.
- Sistema di filtrazione a due stadi con filtrazione migliorata, che estende l'intervallo di sostituzione a 500 ore - 50% in più rispetto ai modelli della serie E.
- Il sistema di autolubrificazione elimina la necessità di frequenti ingrassaggi manuali, garantisce prestazioni costanti in condizioni di lavoro gravose e prolunga la durata delle parti critiche.
- La ventola di inversione si inverte automaticamente per rimuovere polvere e detriti dai radiatori e dai dispositivi di raffreddamento senza doverli pulire manualmente, proteggendo la macchina dal surriscaldamento e riducendo i tempi di fermo.



SPECIFICHE DEL 952F

	952F
Peso operativo	51.000 - 54.300 kg
	956F
	55.900 kg
Il peso operativo comprende il refrigerante, i lubrificanti, il serbatoio del carburante pieno, la cabina, i pattini standard, il braccio, l'avambraccio, la benna e un operatore di 75 kg.	
	952F
Capacità della benna	2,6 - 3,2 m³
	956F
	3,2 - 3,6 m³

MOTORE	
Cummins EU Stage V, 6 cilindri diritti con turbocompressore a geometria variabile (VGT), common rail ad alta pressione, iniezione diretta a controllo elettronico. Filtro dell'aria: Filtro aria a flusso diretto Cummins. Impianto di raffreddamento: Raffreddatore dell'aria di alimentazione.	
Livello di emissioni	EU Stage V
Produttore del motore	Cummins
Modello del motore	X12
Aspirazione	Attuatore del turbocompressore a geometria variabile
Raffreddamento ad aria compressa	Aftercooler
Azionamento della ventola di raffreddamento	Frizione viscosa
Cilindrata	11,8 L
Potenza del motore - netta (SAE J1349 / ISO 9249)	282 kW a 2.100 giri/min
Potenza del motore - nominale (SAE J1995 / ISO 14396)	298 kW a 2.100 giri/min
Coppia massima	2.034 N·m a 1.400 giri/min
Alesaggio × corsa	132 × 144 mm
SISTEMA DI ROTAZIONE	
Riduzione epicicloidale azionata da un motore a pistoni assiali a elevata coppia, con freno a disco a olio. Il freno di stazionamento della rotazione si ripristina entro cinque secondi dal ritorno in folle dei comandi di pilotaggio.	
Velocità di rotazione	952F 8,5 giri/min 956F 9,3 giri/min
Coppia di rotazione	952F 165.000 N·m 952F UC retrattile 191.900 N·m

IMPIANTO IDRAULICO	
Pompa principale	
Tipo	Due pompe a pistoni a cilindrata variabile
Portata massima	952F
	2 × 380 L/min
	956F
	2 × 432 L/min
Pompa pilota	
Tipo	Pompa a ingranaggi
Portata massima	15 L/min
Regolazione della valvola di sicurezza	
Attrezzatura di lavoro	34,3 / 37,2 MPa
Circuito di traslazione	34,3 MPa
Circuito di oscillazione	32,4 MPa
Circuito pilota	3,9 MPa
Cilindri idraulici	
Braccio Alesaggio × Corsa	952F
	Φ165 × 1.560 mm
	956F
	φ 170 × 1.560 mm
Braccio Alesaggio × Corsa	952F/956F
	Φ190 × 1.980 mm
Secchio Alesaggio × Corsa	952F
	Φ170 × 1.260 mm
	956F
	φ 180 × 1.560 mm


CAPACITÀ DI UTILIZZO	
Serbatoio del carburante	700 L
Olio motore	42 L
Trasmissione finale (ciascuna)	15 L
Azionamento della rotazione	5,3 × 2 L
Impianto di raffreddamento	50 L
Serbatoio idraulico	230 L
Impianto idraulico totale	420 L
Serbatoio DEF	65 L

SOTTOCARRO	
Pattini dei cingoli, per ogni lato	952F 50 952F UC Retrattile 53 956F 53
Passo del collegamento	228 mm
Larghezza del pattino, tripla barra a coste	952F
	600 / 700 / 800 / 900 mm
	952F UC retrattile
	600 mm
	956F
	600 mm
Rulli inferiori per lato	9
Rulli superiori per lato	952F 2
	952F UC Retrattile 3
	956F 3


TRASMISSIONE E FRENI	
Motori a pistoni assiali a 2 velocità con freni a disco a olio. Sterzo controllato da due leve manuali con pedali.	
Max. velocità di marcia	952F
	Alta: 5,4 km/h
	Bassa: 3,2 km/h
	952F UC retrattile
	Alta: 5,1 km/h
	Bassa: 3,0 km/h
	956F
	Alta: 5,1 km/h
	Bassa: 3,0 km/h
Pendenza superabile	35°/70%
Max. trazione della barra di traino	952F 386 kN
	952F UC retrattile
	410 kN
	956F
	410 kN

IMPIANTO ELETTRICO	
Tensione di sistema	24 V
Batterie	2 x 12 V
Alternatore	24 V - 70 A
Motorino di avviamento	24 V - 7,5 kW


PRESTAZIONI SONORE	
Livello di potenza sonora interna (ISO 6396)	72 dB(A)
Livello di potenza sonora esterna (ISO 6395)	107 dB(A)




DIMENSIONI	952F		952F CON SOTTOCARRO RETRATTILE	
Braccio	6.500 mm	7.060 mm	7.060 mm	7.060 mm
Avambraccio	2.550 mm	2.900 mm	2.900 mm	2.900 mm
A. Lunghezza di trasporto	11.960 mm	12.500 mm	11.880 mm	11.880 mm
B. Altezza di trasporto - parte superiore del braccio	3.735 mm	3.970 mm	3.760 mm	3.760 mm
C. Scartamento dei cingoli	2.740 mm	2.740 mm	2.390 / 2.890 mm	2.390 / 2.890 mm
D. Larghezza sottocarro - pattini da 600 mm	3.340 mm	3.340 mm	2.990 / 3.490 mm	2.990 / 3.490 mm
Pattini da 700 mm	3.440 mm	3.440 mm	-	-
Pattini da 800 mm	3.540 mm	3.540 mm	-	-
Pattini da 900 mm	3.640 mm	3.640 mm	-	-
E. Lunghezza al centro dei rulli	4.430 mm	4.430 mm	4.750 mm	4.750 mm
F. Lunghezza del cingolo	5.470 mm	5.470 mm	5.800 mm	5.800 mm
G. Larghezza complessiva della struttura superiore (con trave anticollisione)	2.995 mm	2.995 mm	2.995 mm	2.995 mm
Larghezza complessiva della struttura superiore (senza trave anticollisione)	3.110 mm	3.110 mm	3.110 mm	3.110 mm
H. Raggio di oscillazione della coda	4.015 mm	4.015 mm	4.015 mm	4.015 mm
I. Altezza da terra del contrappeso	1.325 mm	1.325 mm	1.490 mm	1.490 mm
J. Altezza complessiva della cabina	3.275 mm	3.275 mm	3.455 mm	3.455 mm
Altezza complessiva della cabina (con protezione superiore dell'operatore)	3.415 mm	3.415 mm	3.590 mm	3.590 mm
K. Altezza minima da terra	590 mm	590 mm	775 mm	775 mm
L. Larghezza pattino cingolo	600 mm	600 mm	600 mm	600 mm



DIMENSIONI	956F
Braccio	7.060 mm
Opzioni avambraccio	2.900 mm
A Lunghezza di trasporto	12.500 mm
B Altezza di trasporto - Parte superiore del braccio	3.970 mm (benna montata)
C Scartamento dei cingoli	2.390 / 2.890 mm
D Larghezza sottocarro - pattini da 600 mm	2.990 / 3.490 mm
E Lunghezza al centro dei rulli	4.750 mm
F Lunghezza del cingolo	5.800 mm
G Larghezza complessiva della struttura superiore (con trave anticollisione)	2.995 mm
Larghezza complessiva della struttura superiore (senza trave anticollisione)	3.110 mm
H Raggio di oscillazione della coda	4.015 mm
I Distanza da terra del contrappeso	1.490 mm
J Altezza complessiva della cabina	3.545 mm (con protezione dell'operatore)
K Altezza minima da terra	775 mm
L Larghezza pattino del cingolo	600 mm



INTERVALLO DI LAVORO		952F	952F CON SOTTOCARRO RETRATTILE
Lunghezza del braccio		6.500 mm	7.060 mm
Lunghezza dell'avambraccio		2.550 mm	2.900 mm
A. Sbraccio di scavo max.		10.860 mm	11.660 mm
B. Sbraccio di scavo max. sul terreno		10.620 mm	11.450 mm
C. Profondità di scavo max.		6.760 mm	7.510 mm
D. Profondità di scavo max. (2,44 m in piano)		6.585 mm	7.340 mm
E. Profondità di scavo max. della parete verticale		5.080 mm	6.060 mm
F. Altezza di taglio max.		9.965 mm	10.500 mm
G. Altezza di scarico max.		6.915 mm	7.400 mm
H. Raggio min. di rotazione anteriore		4.775 mm	5.050 mm
Forza di scavo della benna (ISO)	Normale	280 kN	295 kN
	Aumento di potenza	300 kN	315 kN
Forza di scavo della prolunga del braccio (ISO)	Normale	265 kN	255 kN
	Aumento di potenza	280 kN	270 kN
Capacità della benna		2,6 m³	3,2 m³
Raggio della punta della benna		1.883 mm	1.998 mm



INTERVALLO DI LAVORO		956F
Lunghezza del braccio		7.060 mm
Lunghezza dell'avambraccio		2.900 mm
A. Sbraccio di scavo max.		11.820 mm
B. Sbraccio di scavo max. sul terreno		11.615 mm
C. Profondità di scavo max.		7.690 mm
D. Profondità di scavo max. (2,44 m in piano)		7.525 mm
E. Profondità di scavo max. della parete verticale		5.880 mm
F. Altezza di taglio max.		10.470 mm
G. Altezza di scarico max.		7.130 mm
H. Raggio min. di rotazione anteriore		5.100 mm
Forza di scavo della benna (ISO)	Normale	300 kN
	Aumento di potenza	320 kN
Forza di scavo della prolunga del braccio (ISO)	Normale	245 kN
	Aumento di potenza	265 kN
Capacità della benna		3,6 m³
Raggio della punta della benna		1.770 mm



DIMENSIONI DEL BRACCIO	952F		952F SOTTOCARRO RETRATTILE	
Braccio	6.500 mm	7.060 mm	6.500 mm	7.060 mm
Lunghezza	6.800 mm	7.300 mm	6.800 mm	7.300 mm
Altezza	2.000 mm	1.900 mm	2.000 mm	1.900 mm
Larghezza	1.100 mm	1.100 mm	1.100 mm	1.100 mm
Peso	4.150 kg	4.370 kg	4.150 kg	4.370 kg

Cilindro, tubazioni e perno inclusi. Perno del cilindro del braccio escluso.



DIMENSIONI DELL'AVAMBRACCIO	952F		952F CON SOTTOCARRO RETRATTILE	
Avambraccio	2.550 mm	2.900 mm	2.550 mm	2.900 mm
Lunghezza	3.900 mm	4.300 mm	3.900 mm	4.300 mm
Altezza	1.200 mm	1.150 mm	1.200 mm	1.150 mm
Larghezza	720 mm	720 mm	720 mm	720 mm
Peso	2.550 kg	2.600 kg	2.550 kg	2.600 kg

Cilindro, cinematismo e perno inclusi.




DIMENSIONI DEL BRACCIO	956F
Braccio	7.060 mm
Lunghezza	7.300 mm
Altezza	1.900 mm
Larghezza	1.063 mm (con perno della cerniera)
Peso	4.570 kg


Cilindro, tubazioni e perno inclusi. Perno del cilindro del braccio escluso.

DIMENSIONI DELL'AVAMBRACCIO	956F
Avambraccio	2.900 mm
Lunghezza	4.376 mm
Altezza	1.055 mm
Larghezza	715 mm (con perno della cerniera)
Peso	2.665 kg


Cilindro, cinematismo e perno inclusi.

CAPACITÀ DI SOLLEVAMENTO 952F	
952F con pattini 800 mm, braccio 6.500 mm, avambraccio 2.550 mm	Condizioni: Lunghezza del braccio: 6.500 mm Lunghezza dell'avambraccio: 2.550 mm Benna: Assente Contrappeso: 10.800 kg Pattini: 800 mm tripla barra a coste Unità: kg
A: Raggio di carico B: Altezza punto di carico C: Capacità di sollevamento Cf: Carichi nominali sulla parte anteriore Cs: Carichi nominali laterali o a 360°	


A (Unità: m)												
B (m)	3		4,5		6		7,5		PORTATA MASSIMA			
	Cf	Cs	Cf	Cs	Cf	Cs	Cf	Cs	Cf	Cs	A (m)	
7,5	kg								*14.078	13.335	7	
6,0	kg				*15.437	*15.437	*13.821	11.877	*13.535	10.712	8,0	
4,5	kg		*22.145	*22.145	*16.990	15.982	*14.403	11.589	*13.366	9.620	8,5	
3,0	kg		*25.726	22.529	*18.641	15.204	*15.154	11.218	*13.291	8.975	8,8	
1,5	kg		*22.508	21.655	*19.670	14.617	*15.664	10.898	*13.316	8.830	8,8	
LIVELLO SUOLO	kg		*25.644	21.504	*19.658	14.327	*15.579	10.713	*13.414	9.154	8,5	
-1,5	kg	*22.392	*22.392	*23.383	21.646	*18.460	14.305	*14.486	10.713	*13.152	9.913	8,0
-3,0	kg	*22.693	*22.693	*19.667	*19.667	*15.699	14.539		*12.521	11.734	7,1	
-4,5	kg		*13.323	*13.323					*10.304	*10.304	5,7	

CAPACITÀ DI SOLLEVAMENTO 952F	
952F con pattini 900 mm, braccio 6.500 mm, avambraccio 2.550 mm	Condizioni Lunghezza del braccio: 6.500 mm Lunghezza dell'avambraccio: 2.550 mm Benna: Assente Contrappeso: 10.800 kg Pattini: 900 mm tripla barra a coste Unità: kg
A: Raggio di carico B: Altezza punto di carico C: Capacità di sollevamento Cf: Carichi nominali sulla parte anteriore Cs: Carichi nominali laterali o a 360°	


		A (Unità: m)										
B (m)		3		4,5		6		7,5		PORTATA MASSIMA		
		Cf	Cs	Cf	Cs	Cf	Cs	Cf	Cs	Cf	Cs	A (m)
7,5	kg									*14.078	13.548	7
6,0	kg					*15.437	*15.437	*13.821	12.073	*13.535	10.893	8,0
4,5	kg			*22.145	*22.145	*16.990	16.242	*14.403	11.784	*13.366	9.788	8,5
3,0	kg			*25.726	22.918	*18.641	15.464	*15.154	11.414	*13.291	9.136	8,8
1,5	kg			*22.508	22.044	*19.670	14.877	*15.664	11.093	*13.316	8.991	8,8
LIVELLO SUOLO	kg			*25.644	21.893	*19.658	14.587	*15.579	10.908	*13.414	9.321	8,5
-1,5	kg	*22.392	*22.392	*23.383	22.035	*18.460	14.566	*14.486	10.908	*13.152	10.094	8,0
-3,0	kg	*22.693	*22.693	*19.667	*19.667	*15.699	14.800			*12.521	11.943	7,1
-4,5	kg			*13.323	*13.323					*10.304	*10.304	5,7

CAPACITÀ DI SOLLEVAMENTO 952F	
952F con pattini 600 mm, braccio 7.060 mm, avambraccio 2.900 mm	Condizioni: Lunghezza del braccio: 7.060 mm Lunghezza dell'avambraccio: 2.900 mm Benna: Assente Contrappeso: 10.800 kg Pattini: 600 mm con tripla barra a coste Unità: kg
A: Raggio di carico B: Altezza punto di carico C: Capacità di sollevamento Cf: Carichi nominali sulla parte anteriore Cs: Carichi nominali laterali o a 360°	


		A (Unità: m)												
B (m)		3		4,5		6		7,5		9		PORTATA MASSIMA		
		Cf	Cs	Cf	Cs	Cf	Cs	Cf	Cs	Cf	Cs	Cf	Cs	A (m)
9,0	kg											*12.829	*12.829	6,9
7,5	kg							*12.312	11.824			*12.143	10.415	8,1
6,0	kg							*12.751	11.600			*11.869	8.881	8,9
4,5	kg			*21.759	*21.759	*16.295	15.383	*13.607	11.202	*12.066	8.585	*11.789	8.028	9,4
3,0	kg					*18.105	14.522	*14.543	10.761	*12.465	8.373	*11.760	7.520	9,7
1,5	kg					*19.255	13.894	*15.235	10.389	*12.750	8.176	11.719	7.399	9,7
LIVELLO SUOLO	kg					*19.428	13.583	*15.424	10.158	*12.671	8.055	*12.002	7.630	9,4
-1,5	kg			*23.490	20.534	*18.628	13.527	*14.898	10.091			*11.818	8.068	9
-3,0	kg	*24.072	*24.072	*20.710	*20.710	*16.762	13.679	*13.296	10.211			*11.582	9.182	8,2
-4,5	kg	*18.555	*18.555	*16.337	*16.337	*13.238	*13.238					*10.685	*10.685	7

CAPACITÀ DI SOLLEVAMENTO 952F	
952F con pattini 700 mm, braccio 7.060 mm, avambraccio 2.900 mm	Condizioni Lunghezza del braccio: 7.060 mm Lunghezza dell'avambraccio: 2.900 mm Benna: Assente Contrappeso: 10.800 kg Pattini: 700 mm tripla barra a coste Unità: kg
A: Raggio di carico B: Altezza punto di carico C: Capacità di sollevamento Cf: Carichi nominali sulla parte anteriore Cs: Carichi nominali laterali o a 360°	

		A (Unità: m)												
B (m)		3		4,5		6		7,5		9		PORTATA MASSIMA		
		Cf	Cs	Cf	Cs	Cf	Cs	Cf	Cs	Cf	Cs	Cf	Cs	A (m)
9,0	kg											*12.829	*12.829	6,9
7,5	kg							*12.312	12.020			*12.143	10.592	8,1
6,0	kg							*12.751	11.796			*11.869	9.039	8,9
4,5	kg			*21.759	*21.759	*16.295	15.643	*13.607	11.398	*12.066	8.741	*11.789	8.177	9,4
3,0	kg					*18.105	14.782	*14.543	10.956	*12.465	8.530	*11.760	7.664	9,7
1,5	kg					*19.255	14.154	*15.235	10.585	*12.750	8.333	*11.823	7.542	9,7
LIVELLO SUOLO	kg					*19.428	13.843	*15.424	10.353	*12.671	8.212	*12.002	7.779	9,4
-1,5	kg			*23.490	20.923	*18.628	13.787	*14.898	10.286			*11.818	8.225	9
-3,0	kg	*24.072	*24.072	*20.710	*20.710	*16.762	13.939	*13.296	10.406			*11.582	9.357	8,2
-4,5	kg	*18.555	*18.555	*16.337	*16.337	*13.238	*13.238					*10.685	*10.685	7

CAPACITÀ DI SOLLEVAMENTO 952F	
952F con pattini 800 mm, braccio 7.060 mm, avambraccio 2.900 mm	Condizioni: Lunghezza del braccio: 7.060 mm Lunghezza dell'avambraccio: 2.900 mm Benna: Assente Contrappeso: 10.800 kg Pattini: 800 mm tripla barra a coste Unità: kg
A: Raggio di carico B: Altezza punto di carico C: Capacità di sollevamento Cf: Carichi nominali sulla parte anteriore Cs: Carichi nominali laterali o a 360°	

B (m)		A (Unità: m)														
		3		4,5		6		7,5		9		PORTATA MASSIMA				
		Cf	Cs	Cf	Cs	Cf	Cs	Cf	Cs	Cf	Cs	Cf	Cs	A (m)		
9,0	kg													*12.829	*12.829	6,9
7,5	kg							*12.312	12.215					*12.143	10.770	8,1
6,0	kg							*12.751	11.991					*11.869	9.198	8,9
4,5	kg			*21.759	*21.759	*16.295	15.903	*13.607	11.593	*12.066	8.898	*11.789	8.326			9,4
3,0	kg					*18.105	15.042	*14.543	11.152	*12.465	8.686	*11.760	7.807			9,7
1,5	kg					*19.255	14.415	*15.235	10.780	*12.750	8.489	*11.823	7.685			9,7
LIVELLO SUOLO	kg					*19.428	14.103	*15.424	10.549	*12.671	8.368	*12.002	7.927			9,4
-1,5	kg			*23.490	21.312	*18.628	14.048	*14.898	10.482			*11.818	8.381			9
-3,0	kg	*24.072	*24.072	*20.710	*20.710	*16.762	14.199	*13.296	10.602			*11.582	9.532			8,2
-4,5	kg	*18.555	*18.555	*16.337	*16.337	*13.238	*13.238					*10.685	*10.685			7

CAPACITÀ DI SOLLEVAMENTO 952F	
952F con pattini 900 mm, braccio 7.060 mm, avambraccio 2.900 mm	Condizioni Lunghezza del braccio: 7.060 mm Lunghezza dell'avambraccio: 2.900 mm Benna: Assente Contrappeso: 10.800 kg Pattini: 900 mm tripla barra a coste Unità: kg
A: Raggio di carico B: Altezza punto di carico C: Capacità di sollevamento Cf: Carichi nominali sulla parte anteriore Cs: Valutazione dei carichi laterali	

B (m)		A (Unità: m)														
		3		4,5		6		7,5		9		PORTATA MASSIMA				
		Cf	Cs	Cf	Cs	Cf	Cs	Cf	Cs	Cf	Cs	Cf	Cs	A (m)		
9,0	kg													*12.829	*12.829	6,9
7,5	kg							*12.312	*12.312					*12.143	10.948	8,1
6,0	kg							*12.751	12.187					*11.869	9.357	8,9
4,5	kg			*21.759	*21.759	*16.295	16.163	*13.607	11.789	*12.066	9.054	*11.789	8.474			9,4
3,0	kg					*18.105	15.302	*14.543	11.347	*12.465	8.843	*11.760	7.950			9,7
1,5	kg					*19.255	14.675	*15.235	10.976	*12.750	8.646	*11.823	7.828			9,7
LIVELLO SUOLO	kg					*19.428	14.363	*15.424	10.744	*12.671	8.525	*12.002	8.076			9,4
-1,5	kg			*23.490	21.701	*18.628	14.308	*14.898	10.677			*11.818	8.538			9
-3,0	kg	*24.072	*24.072	*20.710	*20.710	*16.762	14.459	*13.296	10.797			*11.582	9.707			8,2
-4,5	kg	*18.555	*18.555	*16.337	*16.337	*13.238	*13.238					*10.685	*10.685			7

- Capacità di sollevamento all'estremità dell'avambraccio senza benna.

Per la capacità di sollevamento con benna inclusa, il peso della benna o della benna con innesto rapido deve essere sottratto dalle capacità di sollevamento.

Le capacità di sollevamento si basano su una macchina posizionata su una superficie di supporto solida e uniforme.

Classificazione capacità di sollevamento anteriore (Cf)

Classificazione capacità di sollevamento laterale (Cs)

1. Non tentare di sollevare o trattenere un carico superiore a questi valori nominali al raggio di carico e all'altezza specificati. Il peso di tutti gli accessori deve essere sottratto dalle capacità di sollevamento di cui sopra.


2. I carichi nominali di cui sopra sono conformi alla norma ISO 10567 sulla capacità di sollevamento degli escavatori idraulici. Non superano l'87% della capacità di sollevamento idraulico o il 75% del carico di ribaltamento.

3. Valori nominali del gancio di sollevamento della benna.

4. Le capacità di sollevamento si basano su una macchina posizionata su un terreno piano, solido e uniforme.


5. * Indica che il carico è limitato dalla capacità idraulica anziché dalla capacità di ribaltamento.

6. Prima di utilizzare la macchina, l'operatore deve aver preso visione delle istruzioni per l'uso e la manutenzione e attenersi sempre alle regole per il funzionamento sicuro dell'attrezzatura.

CAPACITÀ DI SOLLEVAMENTO 952F CON SOTTOCARRO RETRATTILE	
952F UC retrattile con pattini 600 mm, braccio 6.500 mm, avambraccio 2.550 mm	
A: Raggio di carico B: Altezza punto di carico C: Capacità di sollevamento Cf: Carichi nominali sulla parte anteriore Cs: Carichi nominali laterali o a 360°	Condizioni: Lunghezza del braccio: 6.500 mm Lunghezza dell'avambraccio: 2.550 mm Benna: Assente Contrappeso: 10.800 kg Pattini: 600 mm con tripla barra a coste Unità: kg 


A (Unità: m)												
B (m)	3		4,5		6		7,5		PORTATA MASSIMA			
	Cf	Cs	Cf	Cs	Cf	Cs	Cf	Cs	Cf	Cs	A (m)	
7,5	kg								*12.409	*12.409	7	
6,0	kg				*13.626	*13.626	*12.161	*12.161	*11.897	*11.897	8	
4,5	kg			*19.520	*19.520	*14.958	*14.958	*12.657	*12.657	*11.729	10.788	8,5
3,0	kg			*22.595	*22.595	*16.373	*16.373	*13.297	12.602	*11.647	10.088	8,8
1,5	kg			*20.229	*20.229	*17.247	16.525	*13.725	12.278	*11.656	9.942	8,8
LIVELLO SUOLO	kg			*22.443	*22.443	*17.211	16.230	*13.633	12.090	*11.728	10.317	8,5
-1,5	kg	*20.114	*20.114	*20.423	*20.423	*16.134	*16.134	*12.652	12.091	*11.478	11.175	8
-3,0	kg	*19.628	*19.628	*17.114	*17.114	*13.673	*13.673			*10.889	*10.889	7,1
-4,5	kg			*11.469	*11.469					*8.860	*8.860	5,7

CAPACITÀ DI SOLLEVAMENTO 952F CON SOTTOCARICO RETRATTILE	
952F UC retrattile con pattini 600 mm, braccio 7.060 mm, avambraccio 2.900 mm	
A: Raggio di carico B: Altezza punto di carico C: Capacità di sollevamento Cf: Carichi nominali sulla parte anteriore Cs: Carichi nominali laterali o a 360°	Condizioni Lunghezza del braccio: 7.060 mm Lunghezza dell'avambraccio: 2.900 mm Benna: Assente Contrappeso: 10.800 kg Pattini: 600 mm con tripla barra a coste Unità: kg



A (Unità: m)												
B (m)	3		4,5		6		7,5		PORTATA MASSIMA			
	Cf	Cs	Cf	Cs	Cf	Cs	Cf	Cs	Cf	Cs	A (m)	
7,5	kg						*10.840	*10.840	*10.683	*10.683	8,1	
6,0	kg						*11.221	*11.221	*10.428	10.292	8,9	
4,5	kg			*19.232	*19.232	*14.367	*14.367	*11.971	*11.971	*10.349	9.349	9,4
3,0	kg					*15.960	*15.960	*12.793	12.550	*10.317	8.795	9,7
1,5	kg					*16.972	16.388	*13.400	12.191	*10.369	8.677	9,7
LIVELLO SUOLO	kg			*18.480	*18.480	*17.117	16.088	*13.561	11.969	*10.364	8.848	9,5
-1,5	kg			*20.710	*20.710	*16.398	16.035	*13.087	11.904	*10.352	9.482	9
-3,0	kg	*21.153	*21.153	*18.220	*18.220	*14.728	*14.728	*11.654	*11.654	*10.132	*10.132	8,2
-4,5	kg	*16.209	*16.209	*14.306	*14.306	*11.577	*11.577			*9.312	*9.312	7

Capacità di sollevamento all'estremità dell'avambraccio senza benna.
 Per la capacità di sollevamento con benna inclusa, il peso della benna o della benna con innesto rapido deve essere sottratto dalle capacità di sollevamento.
 Le capacità di sollevamento si basano su una macchina posizionata su una superficie di supporto solida e uniforme.



CAPACITÀ DI SOLLEVAMENTO 956F

956F con pattini 600 mm, braccio 7.060 mm, avambraccio 2.900 mm

A: Raggio di carico
 B: Altezza punto di carico
 C: Capacità di sollevamento
 Cf: Carichi nominali sulla parte anteriore
 Cs: Carichi nominali laterali o a 360°

Condizioni:
 Lunghezza del braccio: 7.060 mm
 Lunghezza dell'avambraccio: 2.900 mm
 Benna: Assente
 Contrappeso: 12.000 kg
 Pattini: 600 mm con tripla barra a coste
 Unità: kg

A (Unità: m)												
B (m)	3		4,5		6		7,5		PORTATA MASSIMA			
	Cf	Cs	Cf	Cs	Cf	Cs	Cf	Cs	Cf	Cs	A (m)	
7,5	kg								*12.409	*12.409	7	
6,0	kg				*13.626	*13.626	*12.161	*12.161	*11.897	*11.897	8	
4,5	kg			*19.520	*19.520	*14.958	*14.958	*12.657	*12.657	*11.729	10.788	8,5
3,0	kg			*22.595	*22.595	*16.373	*16.373	*13.297	12.602	*11.647	10.088	8,8
1,5	kg			*20.229	*20.229	*17.247	16.525	*13.725	12.278	*11.656	9.942	8,8
LIVELLO SUOLO	kg			*22.443	*22.443	*17.211	16.230	*13.633	12.090	*11.728	10.317	8,5
-1,5	kg	*20.114	*20.114	*20.423	*20.423	*16.134	*16.134	*12.652	12.091	*11.478	11.175	8
-3,0	kg	*19.628	*19.628	*17.114	*17.114	*13.673	*13.673			*10.889	*10.889	7,1
-4,5	kg			*11.469	*11.469					*8.860	*8.860	5,7

- Non tentare di sollevare o trattenere un carico superiore a questi valori nominali al raggio di carico e all'altezza specificati. Il peso di tutti gli accessori deve essere sottratto dalle capacità di sollevamento di cui sopra.
- I carichi nominali di cui sopra sono conformi alla norma ISO 10567 sulla capacità di sollevamento degli escavatori idraulici. Non superano l'87% della capacità di sollevamento idraulico o il 75% del carico di ribaltamento.
- Valori nominali del gancio di sollevamento della benna.
- Le capacità di sollevamento si basano su una macchina posizionata su un terreno piano, solido e uniforme.
- * Indica che il carico è limitato dalla capacità idraulica anziché dalla capacità di ribaltamento.
- Prima di utilizzare la macchina, l'operatore deve aver preso visione delle istruzioni per l'uso e la manutenzione e attenersi sempre alle regole per il funzionamento sicuro dell'attrezzatura.

EQUIPAGGIAMENTO STANDARD

MOTORE
Motore Cummins L9, EU Stage V, motore diesel a 6 cilindri con intercooler, common rail ad alta pressione, iniezione diretta a controllo elettronico
Pompa di rifornimento
IMPIANTO IDRAULICO
Circuito ausiliario a doppia via tramite controllo elettronico proporzionale mediante joystick
Commutazione delle linee ausiliarie su schermo, unidirezionale o bidirezionale
Linee di rotazione ausiliarie con regolazione del flusso su schermo
Linea di scarico dell'olio dell'accessorio
Linee ad innesto rapido regolabili a pressione
Filtrazione dell'olio di ritorno del martello idraulico
Innesto rapido con segnalazione

BRACCIO E AVAMBRACCIO
Braccio da 7.060 mm
Avambraccio da 2.900 mm
Valvole di mantenimento del carico su braccio e braccio di lavoro
Funzione di galleggiamento del braccio

POSTAZIONE OPERATORE
Cabina ROPS
Riscaldamento e raffreddamento dell'aria
Schermo touch screen da 10,1 pollici
Estintore
Aletta parasole
Presa di corrente da 12 V e USB Tipo-A/C
Radio DAB
Bracciolo reversibile con corrimano arancione
Tergicristalli paralleli
Sedile a sospensione riscaldato e ventilato con cintura di sicurezza rossa retrattile da 3 pollici

PROTEZIONI
Protezione del cilindro della benna
Protezione operativa (protezione anteriore e superiore della cabina, barra)
Protezione laterale della piattaforma
Protezione superiore del telaio

ASSISTENZA E MANUTENZIONE
Kit per la pulizia ad aria compressa
Impianto di lubrificazione centralizzato
Olio idraulico a lunga durata

PARTI ELETTRICHE
4 luci LED sul braccio
2 luci LED sul contrappeso
Barre luminose a LED sulla parte anteriore e posteriore della cabina
Lampeggiante rotante
Allarme di marcia e rotazione
Dispositivo di avviso di sovraccarico
Segnalatore della cintura di sicurezza
Telecamere a 360 gradi con illuminazione su entrambi i lati
T-BOX

SOTTOCARRO
Sottocarro retrattile
8 mm sotto le coperture
Pattini cingoli 600 mm con tripla barra a coste
Protezione dei cingoli su tutta la lunghezza

ALTRI
Contrappeso standard, 10.800 kg (disponibile per il 952F)
Contrappeso standard, 12.000 kg (disponibile per il 956F)

ATTREZZATURA OPZIONALE

BRACCIO E AVAMBRACCIO
Braccio da 6.500 mm
Avambraccio da 2.550 mm

SOTTOCARRO
Pattini cingolo da 700 mm, tripla barra a coste (disponibile per il 952F)
Pattini cingolo da 800 mm, tripla barra a coste (disponibile per il 952F)
Pattini cingolo da 900 mm, tripla barra a coste (disponibile per il 952F)

ATTREZZO
Benna per impieghi gravosi, 2,6 m³
Benna per impieghi gravosi, 2,8 m³
Benna per impieghi gravosi, 3,2 m³
Benna per impieghi gravosi, 3,6 m³
Innesto rapido idraulico



Guangxi LiuGong Machinery Co., Ltd.
No.1 Liutai Road, Liuzhou, Guangxi 545007, RP della Cina
T +86 772 388 6124 E: overseas@liugong.com
www.liugong.com

Metti "Mi piace" e seguici:



LG-PB-952F e 956F-Stage V-A4-092025-ITA

La serie di loghi LiuGong, compresi, ma non solo, i marchi denominativi, i marchi dei dispositivi, i marchi alfabetici e i marchi combinati, in quanto marchi registrati di Guangxi LiuGong Group Co., Ltd., sono utilizzati da Guangxi LiuGong Machinery Co., Ltd. con autorizzazione legale e non possono essere utilizzati senza autorizzazione. Le specifiche e il design sono soggetti a modifiche senza preavviso. Le illustrazioni e le immagini possono includere attrezzature opzionali e non tutte quelle standard. L'attrezzatura e le opzioni variano in base alla regione.